

Generation II



- Zweireihig mit Gummifederung
- Scheiben 560 mm Durchmesser
- wartungsfreie Kasettendichtung
- serienmäßig mit Dachringwalze 60 cm
- Dachringwalze mit Abstreifern
- hydr. Tiefenführung der Walze
- klappbare Beleuchtung
- äußere Doppelscheiben
- bewegliche Seitenschilder
- schraubbare Rebenabweiser
- stufenlose Versatzeinstellung
- Arbeitsbreite 2,00 m
- Rahmenbreite 2,26 m
- Rahmenbreite 2,23 m
- Gewicht: ca. 1200 kg
- Gesamtlänge: 2,70 m



Beleuchtung ausgeklappt



Beleuchtung eingeklappt



Hydraulische Tiefenführung



Bewegliche Seitenschilder



NEU!

Äußere Doppelscheibenhalter
jetzt mit Sternscheiben, dadurch
verminderte Furchenbildung.



NEU!

Mit SKF Nabe - beste Qualität
Verlängerter Stil - mehr Durchgang
Fein gezackte Scheiben - feinere Ablage



WALLNER-LANDTECHNIK

85283 Wolnzach, Preysingstraße 54
Tel. 08442/924950, www.wallner-landtechnik.de