



Technische Daten APV, PS 300

- Behälter 300 l
- Säwellenabstreifer 3 reihig
- Elektrisches Gebläse
- 8 Auslässe
- Standard Geräte kabel 6 m
- Standard Rührwerk antrieb
- Abdrehtaster
- Schlauch (25 m)
- Prellblech+Befestigungsmaterial (8 Stück)
- Kontraplatte, Sechskantwelle
- Säwelle P8 G-G-G, Säwelle P8 fb-Flex20-fb
- Steuerungsmodul 5.2 inkl. Modulhalterung
- 1,5 m Stromversorgungskabel

STEUERMODUL 5.2

Das Steuermodul 5.2 ist die beliebteste Variante der APV-Steuermodule und bietet umfangreiche Möglichkeiten. Durch Funktionen wie die Anpassung der Ausbringmenge an die Fahrgeschwindigkeit, die automatische Abschaltung am Vorgewende, die genaue Regulierbarkeit des elektrischen Gebläses oder die automatische Durchführung der Abdrehprobe wird die Arbeit massiv erleichtert.



ANWENDERVORTEILE

- Regelung und Überwachung der Säwelle über die Elektronik
- Elektronische Verstellung der Ausbringmenge während des Betriebs
- Entleerung
- Kalibrierung der Geschwindigkeit
- Automatische Anpassung der Ausbringmenge an die Fahrgeschwindigkeit (in Verbindung mit Geschwindigkeitssensor¹)
- Regulierung des elektrischen Gebläses bzw. Streutellers (bei MDD und UDW)
- Automatische Abdrehprobe (nur mehr wiegen ist notwendig!)
- Abdrehprobe: Möglichkeit der Anzeige in kg/ha, Körner/m² und g/m²
- Anzeige der Betriebsspannung und der Stromaufnahmen
- Gesamtstunden- und Tagesstundenzähler
- Gesamthektar- und Tageshektarzähler
- Vorgewendemanagement (in Verbindung mit Hubwerksensor¹)
- Anzeige und Überwachung der Gebläsedrehzahl
- Abdrehen auch nach Fläche möglich

kurzfristig lieferbar!

Techn. Änderung, Irrtum vorbehalten. Abbildungen sind Beispielbilder und nicht Serienausstattung. 6/25