



Grundausrüstung

- Aus Feinkornstahl QSt/E für Front- und Heckanbau mit Dreipunktbock Kat. 2
- Hydraulische Seitenverschiebung: 56 cm Hub
- Getriebe mit Freilauf und Durchtrieb für 1.000 U/min
- **Automatische Keilriemenspannung**
- **Hochvergütete M-Hammerschlegel DURAX, aus Spezialstahl geschmiedet**
- Laufruhiger Rotor mit speziell geformten, spiralförmig angeordneten Werkzeughaltern
- Schraubbare Kurzhäckselleiste System: „Haifischflosse“ – Muthing-Patent
- **Große patentierte Schwenk-Stützwalze** zur wahlweisen Gutablage hinter oder vor der Walze und zur Arbeitshöheneinstellung des Mulchgeräts
- Robuste Starin® Stützwalzenlagerung (siehe Seite 12)
- Hardox-Verschleißkufen mit Teilungseffekt, schraubbar
- Hochvergütete Pendelschutzklappen aus Federstahl
- Abstellstütze
- **Langlöcher in den Unterlenkeraufnahmen** für bessere Bodenadaptation mit gleichmäßigem Schnitthorizont
- **Gelenkwelle mit gehärtetem Innenrohr und Büchsenbodenschmierung**